

پودرمات چسبنده تک جزئی جهت نصب ورق های سبک پلی استارین (یونولیت) ، پلی اورتان

مشخصات

فرکوتاپ بر پایه پودرهای معدنی انواع رزین های چسبنده جهت نصب تایل های سبک پلی استارینی و پلی اورتان برای نمای داخلی و خارجی تولید گردیده است.

موارد استفاده

- نصب قطعات پلی اورتان و پلی استارین بر روی سطوح نمای ساختمان در پروژه های بزرگ صنعتی در سردخانه ها، سالن های ورزشی، کارخانجات مواد غذایی و ساختمان های بلند مرتبه
- قابل استفاده بر روی اندودهای سیمانی، بتن، آجر، بلوک، درای وال، سیمان پرد، دیوارهای گچی

مزایای فرکوتاپ

- اختلاط آسان و سریع
- سرعت اجرای بالا
- چسبندگی فوق العاده به سطح زیرکار
- چسبندگی مطلوب بروی ورق های پلاستیفوم و پلی اورتان
- فاقد حلال های خورنده و اثرگذار بر روی ورق های پلی اورتان و پلی استارین سبک

طریقه ساخت

- فرکوتاپ با آب مخلوط و قابل استفاده می باشد.
- میزان آب بین ۲۳ تا ۲۵ درصد وزن پودر فرکوتاپ است.
- میزان مصرف برای هر مترمربع بین ۱۵۰۰ گرم الی ۳۰۰۰ گرم
- فرکوتاپ بصورت خمیر توده (لقمه) در چند قسمت روی تایل و یا دیوار قرار داده و تایل تحت فشار روی سطح چسبانده شود.
- برای مهار کردن نهایی با استفاده از واشر و تحت و بولت تایل بر روی سطح پیچ خواهد شد.
- در شرایط بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد اجرا شود.

بسته بندی

فرکوتاپ تک جزئی در پاکت های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

عمر نگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب و خشک تا ۱۲ ماه قابل استفاده می باشد.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	پودری
رنگ	خاکستری
دانسته	1.5 kg/lit
PH	قلیایی