



پوشش جهت نماسازی ساختمان رنگ و پوشش تکسچر (دانه بندی) مختلف

فرکوتک

مشخصات

آماده سازی سطوح

- سطوح از هرگونه آلودگی چربی، مواد اضافی، گرد و غبار زدوده گردد.
- در صورت نیاز قبل از اجرا سطوح شسته شود.
- تعمیرات گچ کاری چند روز جلوتر انجام شود.
- تعمیرات موضعی بر روی سطوح بتن نیاز به چسب بتن SA12 و ملات های سیمانی دارد.
- سطوح بتنی که تخلخل دارد با بتونه کاسماتیک و چسب بتن تعمیر سپس رنگ آمیزی شود.

طریقه ساخت

- فرکوتک 35 قبل از اجرا داخل ظرف کاملاً مخلوط شود.
- برای رقیق کردن رنگ میتوان از آب استفاده کرد.
- دمای مناسب داخلی رنگ ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
- دمای محیط اجرا بین ۸ تا ۴۵ درجه سانتیگراد پیشنهاد میگردد.

طریقه اجرا

- فرکوتک 35 در دو لایه بصورت آستر و رویه بوسیله پمپ رنگ پاش مخصوص قابل اجرا میباشد.
- لایه اول بعنوان آستر با غلظت کم اجرا میگردد.
- لایه دوم بعنوان رویه قابل اجرا میباشد.
- فرکوتک 35 در دانه بندی های مختلف تولید میگردد.
- ضخامت هر دو لایه حدود ۲ میلیمتر است.

فرکوتک 35 پوششی است مناسب برای رزین های امولسیونی (محلول در آب) و انواع مواد سخت کننده و پیونده دهنده، پودر های معدنی که بصورت خمیر تک جزئی جهت نماسازی داخلی و خارجی ساختمان تولید گردیده است.

موارد استفاده

- قابل استفاده بر روی سطوح بتنی، سیمانی، آجری، گچی و درای وال و هرگونه سطوح نما
- نماسازی داخل و خارج ساختمانهای مسکونی
- استادیوم های ورزشی، کارخانجات صنایع نظامی و صنعتی
- سالنهای غذاخوری، کارخانجات مواد غذایی
- نمای ساختمانهای مرتفع
- راهرو ها و پله ها

مزایای استفاده از فرکوتک 35

- تولید شده از رزین های امولسیونی بدون بو برای ساختمانها و انبار های مواد غذایی
- قادر حلal های آتش زا
- چسبندگی فوق العاده به سطح زیرکار
- دارای دانه بندی باافت متفاوت
- مقاوم در مقابل عوامل جوی در سواحل دریا و محیط های سرد و گرم
- تولید شده در رنگهای متنوع
- دکوراتیو و برای سالنهای امتحانات قادر انعکاس صدا

مشخصات فنی

نوع رنگ	یک قسمتی محلول در آب
وزن مخصوص	kg/lit
PH	7-9
رنگ بندی	متنوع



FARCO TEK 35

فرکوتک

◎ اینمنی

در اثر تماس با پوست شسته شود و هنگام اجرا از عینک محافظ استفاده شود.

◎ خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

◎ میزان مصرف

میزان مصرف رنگ در دو لایه بین ۹۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم در هر متر مربع میباشد.

◎ بسته بندی

فرکوتک 35 در ظروف ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی گردیده است.

◎ انبارداری

در ترکیبات فرکوتک 35 از رزین امولسیونی استفاده گردیده لذا لازم است در محل سرپوشیده و دور از تابش مستقیم آفتاب و در زمستانها با دمای بالاتر از ۲۰°C در انبار سرپوشیده برای جلوگیری از بخ زدگی نگهداری شود.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷